



Referencia de pedido

NBN15-18GM60-US

Características

- 15 mm no enrasado
- 2 hilos AC/DC

Accesorios

BF 18

Brida de fijación, 18 mm

Datos técnicos

Datos generales

Función de conmutación	Normalmente abierto (NA)
Tipo de salida	Dos hilos
Distancia de conmutación de medición s_n	15 mm
Instalación	no enrasado
Polaridad de salida	CA/CC
Factor de reducción r_{AI}	0,45
Factor de reducción r_{Cu}	0,4
Factor de reducción $r_{1.4301}$	0,7
Tipo de salida	3-hilos

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Frecuencia de conmutación	f	30 Hz
Histéresis	H	3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridad		no polarizado
Protección contra cortocircuito		si
Caída de tensión	U_d	≤ 8 V
Corriente de trabajo	I_L	4 ... 300 mA CA/CC
Corriente residual	I_r	$\leq 0,8$ mA
Display de tensión de trabajo		LED, verde
Indicación del estado de conmutación		LED, amarillo

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Cable PUR, 2 m
Sección transversal	0,5 mm ²
Material de la carcasa	latón, niquelado
Superficie frontal	PBT
Grado de protección	IP67


Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Estándares	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Autorización CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)

Dimensiones



Conexión

