

## VP VP 42-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Los tapones de cierre sirven para cerrar los orificios de los prensaestopas excedentes, para garantizar la clase de protección IP.

### Datos generales para pedido

Tipo	VP 42-K54
Código	<a href="#">0501360000</a>
Versión	VP, Tapón, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190020293
U.E.	5 Pieza

## VP VP 42-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	14 mm	Longitud (pulgadas)	0,551 inch
Peso neto	15,9 g		

### Datos generales

Diámetro de la cabeza	62 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Longitud de rosca	10 mm	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP54
Tipo de protección con GWDR	IP65	Tuerca (externa)	PG 42

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-33
eClass 9.1	27-14-44-33		

### Información de producto

Texto indicativo de datos de pedido	Otras versiones bajo demanda. Los tapones deben apretarse con el destornillador.
Texto indicativo de datos técnicos	Junta IP opcional

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>

**VP**  
**VP 42-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

