

PB-DP SUB-D TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Datos generales para pedido

Tipo	PB-DP SUB-D TERM
Código	8460860000
Versión	Conectores para sensores y actuadores
GTIN (EAN)	4032248026364
U.E.	1 Pieza

PB-DP SUB-D TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 43 g

Temperaturas

Humedad Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación

Datos técnicos para el conector Sub-D

Angulo de salida	90°	BUS, interfaz DP	Sub-D 9 polos, Macho
BUS, interfaz de cable	Conexión brida-tornillo	Conector y asignación de pines	Conforme a la especificación PROFIBUS
Enclavamiento	UNC 4-40	Humedad	Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación
Material capotas	Policarbonato, V1 según UL 94	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Resistencia terminadora disponible	Sí	Tipo de protección	IP40
Velocidad de datos	12 Mbps		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001132
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)