



Válvulas de Globo
Angulares
Roscadas
Amoniacó NH₃

Por su diseño brindan un cerrado hermético en servicio continuo para manejo de vapor o líquido. Utilizada ampliamente para el manejo de Gas LP en planta, bombas, llenado de cilindros, tanques, etc.

Por su diseño, no se requiere interrumpir el servicio para su mantenimiento (se desarma y arma en sitio y sin herramientas especiales). La compuerta giratoria alarga la vida del sello, ya que este no se arrastra sobre el asiento, lo que reduce su desgaste. Se suministran con sellos de Teflón, válvula de relevo hidrostática o válvula de purga instaladas en la descarga. Apropriadas para el manejo de Gas LP, Gas Natural, amoniacó anhidro, CO₂ y aire comprimido. Diseñadas para operar a la presión de servicio indicada en el cuerpo, en un rango de temperaturas comprendido entre -40°C y 70°C.

AMONIACO No. PARTE	ROSCA NPT		ALTO (ABIERTA)		ANCHO	
	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.
NH51014044	9.5	3/8"	157	6-3/16"	60	2-3/8"
NH51014045	12.7	1/2"	157	6-3/16"	60	2-3/8"
NH51014046	19.1	3/4"	162	6-3/8"	63	2-1/2"
NH51024043	25.4	1"	162	6-3/8"	63	2-1/2"
NH51034044	31.75	1-1/4"	270	10-5/8"	113	4-7/16"
NH51034045	38.1	1-1/2"	270	10-5/8"	113	4-7/16"
NH51044046	50.8	2"	270	10-5/8"	122	4-13/16"
NH51054047	76.2	3"	432	17"	177	7"