



# **Una báscula industrial que proporciona fiabilidad, flexibilidad y repetibilidad**



## **Funciones**



- Capacidad de 330 lb (150 kg)

## **Características**

- Pantalla opcional en dispositivos móviles con la aplicación gratuita para iOS® o Android™
- Pantalla retroiluminada LCD de alto contraste
- Alta precisión y repetibilidad
- Rango inalámbrico: De 35 a 100 pies dependiendo de las condiciones ambientales
- Alarma programable (solo en la aplicación)
- Unidades seleccionables: inglesas o métricas
- Diseño ligero, compacto y duradero
- Plataforma de medición de gran tamaño
- Protección contra sobrecarga: al menos un 150% de la carga máxima
- Plataforma con superficie antideslizante
- Acceso a pinza de elevación
- Garantía limitada de 1 año

## **Aplicaciones**

- Peso de refrigerante en unidades inglesas y métricas
- Carga de sistemas HVAC
- Carga de sistemas de refrigeración grandes y pequeños
- Peso del refrigerante recuperado o transferido





### Incluye

- Aplicación gratuita para iOS® y Android™
- Baterías recargables
- Cable para cargar baterías
- Bolsa de transporte

### Aplicación "UEi Scale"



### Especificaciones

# de modelo	WRSX
Capacidad (celda de carga)	330 lb (150 kg)
Precisión	32° a 68° / 122° a 158°F 0 a 80 lb (0 a 40 kg) ±0,2% F.S. ±1 dgt
	32° a 68° / 122° a 158°F 80 a 330 lb (40 a 150 kg) ±0,6% F.S. ±1 dgt
	68° a 122°F 0 a 80 lb (0 a 40 kg) ±0,2% F.S. ±1 dgt
	68° a 122°F 80 a 330 lb (40 a 150 kg) ±0,3% F.S. ±1 dgt
Resolución	0,25 oz (7 g)
Alarma programable	•
Pantalla	LCD retroiluminada
Inalámbrica	•
Distancia inalámbrica de 35 pies	•
IP (de los aparatos electrónicos)	55
Aplicación gratuita	•
Plataforma de gran tamaño (>10.5")	•
Tapete de hule antideslizante	•
Ligera	6,5 lb
Compacta	•
Alimentación	Batería recargable
Duración de la batería	Al menos 100 horas entre cada carga
Compatibilidad inalámbrica	Bluetooth® 4.0 o más reciente

### Descargas



Manual



Hoja de datos



Hecho en TAIWÁN

Patente en trámite